



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V3 30W 4070lm - 840  
Kaltweiß | 120x30cm - UGR < 19 -  
Philips Xitanium Treiber - 3 Stunden  
Notlicht

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 245669                                                                                       |
| EAN                                     | 8719157001175                                                                                |
| Herstellercode                          | 8719157001175                                                                                |
| Marke                                   | Noxion                                                                                       |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 4070lm 4000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) +OMEM01.KXY.0050 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                        |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                                    |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 30W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4070lm            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 128               |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule |
| Leuchtenverbindung           | Steckklemme       |
| Reflektoroberfläche          | Matt              |
| Leistungsfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                   | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)              |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | 3 Stunden Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall            |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 10       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour