


| Träfer | Flux | CCT   | Optic                       | A (mm) |
|--------|------|-------|-----------------------------|--------|
| PSU    | 205  | 840   | HNB/HMB/HVB/HOVB/HOVL/HOVLV | 158    |
|        | 495  | PW930 | NB/MB/WB/VVB/OVLV           | 175    |
| DA     |      |       |                             | 162    |
| DA V.C |      |       | All                         | 253    |
| WA     |      |       |                             | 224    |

| Flux | CCT         | B (mm) |
|------|-------------|--------|
| 275  | FMT/rose/RB | 130    |
| 395  | FC/p930     | 149    |
| 495  |             |        |



**Technische Daten Philips LED-Schienenstrahler GreenSpace Evo Projektor Weiß 31.5W 4000lm 41x80D - 830 Warmweiß**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 251906                      |
| EAN                                     | 8720169590960               |
| Herstellercode                          | 8720169590960               |
| Marke                                   | Philips                     |
| Herstellername                          | ST333T 39S/830 PSU WB WH481 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                       |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 31.5W                       |
| Ersetzt (Watt)           | 50                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000lm                      |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 136                  |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 41x80                |
| Leistungsfaktor              | >0.90                |
| Produkttyp                   | LED Schienenspots    |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung        | Schienenmontage          |
| Betriebstemperatur | 0°C bis +25°C            |
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Gehäuse            | Plastik                  |
| Sockelfarbe        | Weiß                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                     |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 158 |
| Breite (mm) | 92  |
| Höhe (mm)   | 190 |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour